

本公司通过IATF 16949: 2016质量管理体系认证

D-质量-02

A版

2021-01-

**天津市汇玛新材料科技有限公司
产品质量分析报告**

签发日期:	2023.04.25	检测编号:	230424001
产品名称:	HP-R高温润滑脂	生产批号:	SSDD2023040360
执行标准:	Q/OPS009	货物形式:	
试验项目		技术指标	
外观		均匀光滑油膏	
检测结果		合格	
推荐使用温度/°C		-	-20°C-180°C
工作锥入度 / (1/10mm)		220-250	237
滴点/°C	不低于	300	302
钢网分油 (100°C , 24h) %	不大于	3	1.36
相似粘度 (-15°C , 10s) / (Pa·s)	不大于	800	680
腐蚀 (T铜片, 100°C , 3h)		铜片无绿色或黑色变化	合格
蒸发度 (99°C , 22h) %	不大于	2	0.87
极压性能 (四球机法)			
最大无卡咬负荷PB, N	不小于	800	980
烧结负荷PD, N	不小于	3087	3087
延长工作锥入度 (十万次) / (1/10mm)	不大于	320	276
以下空白			
判定结果		该批次产品符合检验标准	
编制: 梁浩勇	审核: 乔传斌	批准 (盖章): 	

网址: <http://www.tjhuima.en.made-in-china.com/>

注: 填写部门-检测中心; 保存部门-检测中心; 保存期限-3年

01实施

试验方法
目测
GB/T 269
GB/T 3498
SH/T 0324
SH/T 0048
GB/T 7326
GB/T 7325
GB/T 3142
GB/T 269

